



## Streutabellen für BOGBALLE MODELL M2 (W) / M3 (W) / L2 (W)



| Arbeitsbreite 12 m                                   |             |          |             |           |        |       |        |
|--|-------------|----------|-------------|-----------|--------|-------|--------|
| PTO:  540 Umdrehungen/Minute  250 Umdrehungen/Minute |             |          |             |           |        |       |        |
| 12-350   |             | E1       |             | 1-2       |        |       |        |
|  | kg/ha       |          |             |           | kg/min | +/- ° | +/- cm |
|  | 8 km/h      | 10 km/h  | 12 km/h     | 14 km/h   |        |       |        |
| 1,0  | 2           | 2        | 1           | 1         | 0,4    | -4    | 0      |
| 1,5  | 8           | 6        | 5           | 4         | 1,3    | -4    | 0      |
| 2,0  | 16          | 13       | 11          | 9         | 2,7    | -4    | 0      |
| 2,5  | 22          | 17       | 14          | 12        | 3,5    | -4    | 0      |
| 3,0  | 28          | 22       | 18          | 16        | 4,5    | -4    | 0      |
| 3,5  | 33          | 26       | 22          | 18        | 5,4    | -4    | 0      |
| 4,0  | 39          | 31       | 26          | 22        | 6,3    | -4    | 0      |
| 4,5  | 44          | 35       | 29          | 25        | 7,1    | -4    | 0      |
| 5,0  | 47          | 38       | 31          | 27        | 7,6    | -4    | 0      |
| 5,5  | 54          | 43       | 36          | 31        | 8,7    | -4    | 0      |
| 6,0  | 59          | 47       | 39          | 33        | 9,4    | -4    | 0      |
| 6,5  | 64          | 51       | 42          | 36        | 10,2   | -4    | 0      |
| 7,0  | 70          | 56       | 46          | 40        | 11,2   | -4    | 0      |
| 7,5  | 73          | 59       | 49          | 42        | 11,8   | -4    | 0      |
| 8,0  | 78          | 62       | 52          | 44        | 12,6   | -4    | 0      |
| 8,5  | 83          | 66       | 55          | 47        | 13,3   | -4    | 0      |
| 9,0  | 89          | 71       | 59          | 51        | 14,3   | -4    | 0      |
|  | D-Indikator |          |             |           |        |       |        |
|  | < 2 mm      | 2-3,3 mm | 3,3-4,75 mm | > 4,75 mm |        |       |        |
|  | A           | B        | C           | D         |        |       |        |
| kg   | %           |          |             |           | kg/l   | kg    | l/min  |
| 1,6  | 1           | 99       | -           | -         | 0,83   | 2,94  | 11     |

Weitere Informationen finden Sie unter [www.bogballe.com](http://www.bogballe.com)

[www.agrar.bayer.de/IronmaxPro](http://www.agrar.bayer.de/IronmaxPro)



## Streutabellen für BOGBALLE MODELL M2 (W) / M3 (W) / L2 (W)



| Arbeitsbreite 15 m                                   |        |         |         |         |        |       |        |
|--|--------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|
| PTO:  540 Umdrehungen/Minute  300 Umdrehungen/Minute |        |         |         |         |        |       |        |
| 15-350   | E1     |         |         | 1-2     |        |       |        |
|  | kg/ha  |         |         |         | kg/min | +/- ° | +/- cm |
|  | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h |        |       |        |
| 1,0  | 2      | 1       | 1       | 1       | 0,4    | -4    | 0      |
| 1,5  | 6      | 5       | 4       | 3       | 1,3    | -4    | 0      |
| 2,0  | 13     | 10      | 8       | 7       | 2,7    | -4    | 0      |
| 2,5  | 17     | 14      | 11      | 10      | 3,5    | -4    | 0      |
| 3,0  | 22     | 17      | 14      | 12      | 4,5    | -4    | 0      |
| 3,5  | 26     | 21      | 17      | 15      | 5,4    | -4    | 0      |
| 4,0  | 31     | 25      | 20      | 17      | 6,3    | -4    | 0      |
| 4,5  | 35     | 28      | 23      | 20      | 7,1    | -4    | 0      |
| 5,0  | 38     | 30      | 25      | 21      | 7,6    | -4    | 0      |
| 5,5  | 43     | 34      | 29      | 24      | 8,7    | -4    | 0      |
| 6,0  | 47     | 37      | 31      | 26      | 9,4    | -4    | 0      |
| 6,5  | 51     | 41      | 34      | 29      | 10,2   | -4    | 0      |
| 7,0  | 56     | 44      | 37      | 32      | 11,2   | -4    | 0      |
| 7,5  | 59     | 47      | 39      | 33      | 11,8   | -4    | 0      |
| 8,0  | 62     | 50      | 41      | 35      | 12,6   | -4    | 0      |
| 8,5  | 66     | 53      | 44      | 38      | 13,3   | -4    | 0      |
| 9,0  | 71     | 57      | 47      | 41      | 14,3   | -4    | 0      |

  

|     | D-Indikator |          |             |           |      |      |       |
|-----|-------------|----------|-------------|-----------|------|------|-------|
|     | < 2 mm      | 2-3,3 mm | 3,3-4,75 mm | > 4,75 mm |      |      |       |
|     | A           | B        | C           | D         |      |      |       |
| kg  | %           |          |             |           | kg/l | kg   | l/min |
| 1,6 | 1           | 99       | -           | -         | 0,83 | 2,94 | 11    |

Weitere Informationen finden Sie unter [www.bogballe.com](http://www.bogballe.com)

[www.agrar.bayer.de/IronmaxPro](http://www.agrar.bayer.de/IronmaxPro)



## Streutabellen für BOGBALLE MODELL M2 (W) / M3 (W) / L2 (W)



| Arbeitsbreite 16 m                                   |        |         |         |         |        |       |        |
|--|--------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|
| PTO:  540 Umdrehungen/Minute  300 Umdrehungen/Minute |        |         |         |         |        |       |        |
| 16-350   | E1     |         | 1-2     |         |        |       |        |
|  | kg/ha  |         |         |         | kg/min |       |        |
|  | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h |        | +/- ° | +/- cm |
| 1,0  | 2      | 1       | 1       | 1       | 0,4    | -4    | 0      |
| 1,5  | 6      | 5       | 4       | 3       | 1,3    | -4    | 0      |
| 2,0  | 12     | 10      | 8       | 7       | 2,7    | -4    | 0      |
| 2,5  | 16     | 13      | 11      | 9       | 3,5    | -4    | 0      |
| 3,0  | 21     | 16      | 14      | 12      | 4,5    | -4    | 0      |
| 3,5  | 25     | 20      | 16      | 14      | 5,4    | -4    | 0      |
| 4,0  | 29     | 23      | 19      | 16      | 6,3    | -4    | 0      |
| 4,5  | 33     | 26      | 22      | 19      | 7,1    | -4    | 0      |
| 5,0  | 35     | 28      | 23      | 20      | 7,6    | -4    | 0      |
| 5,5  | 40     | 32      | 27      | 23      | 8,7    | -4    | 0      |
| 6,0  | 44     | 35      | 29      | 25      | 9,4    | -4    | 0      |
| 6,5  | 48     | 38      | 32      | 27      | 10,2   | -4    | 0      |
| 7,0  | 52     | 42      | 35      | 30      | 11,2   | -4    | 0      |
| 7,5  | 55     | 44      | 36      | 31      | 11,8   | -4    | 0      |
| 8,0  | 59     | 47      | 39      | 33      | 12,6   | -4    | 0      |
| 8,5  | 62     | 50      | 41      | 35      | 13,3   | -4    | 0      |
| 9,0  | 67     | 53      | 44      | 38      | 14,3   | -4    | 0      |

  

|     | D-Indikator |          |             |           |      |      |       |
|-----|-------------|----------|-------------|-----------|------|------|-------|
|     | 2 mm        | 2-3,3 mm | 3,3-4,75 mm | > 4,75 mm |      |      |       |
|     | A           | B        | C           | D         |      |      |       |
| kg  | %           |          |             |           | kg/l | kg   | l/min |
| 1,6 | 1           | 99       | -           | -         | 0,83 | 2,94 | 11    |

Weitere Informationen finden Sie unter [www.bogballe.com](http://www.bogballe.com)

[www.agrar.bayer.de/IronmaxPro](http://www.agrar.bayer.de/IronmaxPro)



## Streutabellen für BOGBALLE MODELL M2 (W) / M3 (W) / L2 (W)



| Arbeitsbreite 18 m                                   |        |         |         |         |        |       |        |
|--|--------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|
| PTO:  540 Umdrehungen/Minute  400 Umdrehungen/Minute |        |         |         |         |        |       |        |
| 18-350   |        | E2      |         | 1-2     |        |       |        |
|  | kg/ha  |         |         |         | kg/min | +/- ° | +/- cm |
|  | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h |        |       |        |
| 1,0  | 1      | 1       | 1       | 1       | 0,4    | -2    | 0      |
| 1,5  | 5      | 4       | 3       | 3       | 1,3    | -2    | 0      |
| 2,0  | 11     | 8       | 7       | 6       | 2,7    | -2    | 0      |
| 2,5  | 14     | 11      | 9       | 8       | 3,5    | -2    | 0      |
| 3,0  | 18     | 14      | 12      | 10      | 4,5    | -2    | 0      |
| 3,5  | 22     | 17      | 14      | 12      | 5,4    | -2    | 0      |
| 4,0  | 26     | 20      | 17      | 14      | 6,3    | -2    | 0      |
| 4,5  | 29     | 23      | 19      | 17      | 7,1    | -2    | 0      |
| 5,0  | 31     | 25      | 21      | 18      | 7,6    | -2    | 0      |
| 5,5  | 36     | 29      | 24      | 20      | 8,7    | -2    | 0      |
| 6,0  | 39     | 31      | 26      | 22      | 9,4    | -2    | 0      |
| 6,5  | 42     | 34      | 28      | 24      | 10,2   | -2    | 0      |
| 7,0  | 46     | 37      | 31      | 26      | 11,2   | -2    | 0      |
| 7,5  | 49     | 39      | 32      | 28      | 11,8   | -2    | 0      |
| 8,0  | 52     | 41      | 34      | 29      | 12,6   | -2    | 0      |
| 8,5  | 55     | 44      | 37      | 31      | 13,3   | -2    | 0      |
| 9,0  | 59     | 47      | 39      | 34      | 14,3   | -2    | 0      |

  

|     | D-Indikator |          |             |           |      |      |       |
|-----|-------------|----------|-------------|-----------|------|------|-------|
|     | < 2 mm      | 2-3,3 mm | 3,3-4,75 mm | > 4,75 mm |      |      |       |
|     | A           | B        | C           | D         |      |      |       |
| kg  | %           |          |             |           | kg/l | kg   | l/min |
| 1,6 | 1           | 99       | -           | -         | 0,83 | 2,94 | 11    |

Weitere Informationen finden Sie unter [www.bogballe.com](http://www.bogballe.com)

[www.agrar.bayer.de/IronmaxPro](http://www.agrar.bayer.de/IronmaxPro)



## Streutabellen für BOGBALLE MODELL M2 (W) / M3 (W) / L2 (W)



| Arbeitsbreite 20 m                                   |             |          |             |           |      |        |       |
|--|-------------|----------|-------------|-----------|------|--------|-------|
| PTO:  540 Umdrehungen/Minute  450 Umdrehungen/Minute |             |          |             |           |      |        |       |
|  | E2          |          |             |           |      | 1-2    |       |
|  | kg/ha       |          |             |           |      | kg/min | +/- ° |
|  | 8 km/h      | 10 km/h  | 12 km/h     | 14 km/h   |      |        |       |
| 1,0  | 1           | 1        | 1           | 0         | 0,4  | 0      | 0     |
| 1,5  | 5           | 4        | 3           | 2         | 1,3  | 0      | 0     |
| 2,0  | 10          | 8        | 6           | 5         | 2,7  | 2      | 0     |
| 2,5  | 13          | 10       | 8           | 7         | 3,5  | 2      | 0     |
| 3,0  | 16          | 13       | 11          | 9         | 4,5  | 2      | 0     |
| 3,5  | 20          | 16       | 13          | 11        | 5,4  | 2      | 0     |
| 4,0  | 23          | 18       | 15          | 13        | 6,3  | 2      | 0     |
| 4,5  | 26          | 21       | 17          | 15        | 7,1  | 2      | 0     |
| 5,0  | 28          | 22       | 19          | 16        | 7,6  | 2      | 0     |
| 5,5  | 32          | 26       | 21          | 18        | 8,7  | 2      | 0     |
| 6,0  | 35          | 28       | 23          | 22        | 9,4  | 2      | 0     |
| 6,5  | 38          | 30       | 25          | 22        | 10,2 | 2      | 0     |
| 7,0  | 42          | 33       | 28          | 24        | 11,2 | 2      | 0     |
| 7,5  | 44          | 35       | 29          | 25        | 11,8 | 2      | 0     |
| 8,0  | 47          | 37       | 31          | 26        | 12,6 | 2      | 0     |
| 8,5  | 50          | 40       | 33          | 28        | 13,3 | 2      | 0     |
| 9,0  | 53          | 43       | 35          | 30        | 14,3 | 2      | 0     |
|  | D-Indikator |          |             |           |      |        |       |
|  | < 2 mm      | 2-3,3 mm | 3,3-4,75 mm | > 4,75 mm |      |        |       |
|  | A           | B        | C           | D         |      |        |       |
| kg   | %           |          |             |           | kg/l | kg     | l/min |
| 1,6  | 1           | 99       | -           | -         | 0,83 | 2,94   | 11    |

Weitere Informationen finden Sie unter [www.bogballe.com](http://www.bogballe.com)

[www.agrar.bayer.de/IronmaxPro](http://www.agrar.bayer.de/IronmaxPro)



## Streutabellen für BOGBALLE MODELL M2 (W) / M3 (W) / L2 (W)



| Arbeitsbreite 21 m                                   |        |         |         |         |        |       |        |
|--|--------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|
| PTO:  540 Umdrehungen/Minute  450 Umdrehungen/Minute |        |         |         |         |        |       |        |
| 21-350   |        | E2      |         | 1-2     |        |       |        |
|  | kg/ha  |         |         |         | kg/min | +/- ° | +/- cm |
|  | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h |        |       |        |
| 1,0  | 1      | 1       | 1       | 0       | 0,4    | 0     | 0      |
| 1,5  | 4      | 3       | 3       | 2       | 1,3    | 0     | 0      |
| 2,0  | 9      | 7       | 6       | 5       | 2,7    | 2     | 0      |
| 2,5  | 12     | 10      | 8       | 7       | 3,5    | 2     | 0      |
| 3,0  | 16     | 12      | 10      | 9       | 4,5    | 2     | 0      |
| 3,5  | 19     | 15      | 12      | 11      | 5,4    | 2     | 0      |
| 4,0  | 22     | 17      | 14      | 12      | 6,3    | 2     | 0      |
| 4,5  | 25     | 20      | 17      | 14      | 7,1    | 2     | 0      |
| 5,0  | 27     | 21      | 18      | 15      | 7,6    | 2     | 0      |
| 5,5  | 31     | 24      | 20      | 17      | 8,7    | 2     | 0      |
| 6,0  | 33     | 26      | 22      | 19      | 9,4    | 2     | 0      |
| 6,5  | 36     | 29      | 24      | 20      | 10,2   | 2     | 0      |
| 7,0  | 40     | 32      | 26      | 22      | 11,2   | 2     | 0      |
| 7,5  | 42     | 33      | 28      | 24      | 11,8   | 2     | 0      |
| 8,0  | 44     | 35      | 29      | 25      | 12,6   | 2     | 0      |
| 8,5  | 47     | 38      | 31      | 27      | 13,3   | 2     | 0      |
| 9,0  | 51     | 41      | 34      | 29      | 14,3   | 2     | 0      |

  

|     | D-Indikator |          |             |           |      |      |       |
|-----|-------------|----------|-------------|-----------|------|------|-------|
|     | < 2 mm      | 2-3,3 mm | 3,3-4,75 mm | > 4,75 mm |      |      |       |
|     | A           | B        | C           | D         |      |      |       |
| kg  | %           |          |             |           | kg/l | kg   | l/min |
| 1,6 | 1           | 99       | -           | -         | 0,83 | 2,94 | 11    |

Weitere Informationen finden Sie unter [www.bogballe.com](http://www.bogballe.com)

[www.agrar.bayer.de/IronmaxPro](http://www.agrar.bayer.de/IronmaxPro)



## Streutabellen für BOGBALLE MODELL M2 (W) / M3 (W) / L2 (W)



| Arbeitsbreite 24 m                                   |        |         |         |         |        |       |        |
|--|--------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|
| PTO:  540 Umdrehungen/Minute  400 Umdrehungen/Minute |        |         |         |         |        |       |        |
| 24-350   |        | E8      |         | 2-3     |        |       |        |
|  | kg/ha  |         |         |         | kg/min |       |        |
|  | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h |        | +/- ° | +/- cm |
| 1,0  | 1      | 1       | 0       | 0       | 0,4    | 6     | 0      |
| 1,5  | 4      | 3       | 2       | 2       | 1,3    | 6     | 0      |
| 2,0  | 8      | 6       | 5       | 4       | 2,7    | 6     | 0      |
| 2,5  | 11     | 8       | 7       | 6       | 3,5    | 6     | 0      |
| 3,0  | 14     | 11      | 9       | 8       | 4,5    | 6     | 0      |
| 3,5  | 16     | 13      | 11      | 9       | 5,4    | 6     | 0      |
| 4,0  | 19     | 15      | 13      | 11      | 6,3    | 6     | 0      |
| 4,5  | 22     | 17      | 14      | 12      | 7,1    | 6     | 0      |
| 5,0  | 23     | 19      | 15      | 13      | 7,6    | 6     | 0      |
| 5,5  | 27     | 21      | 18      | 15      | 8,7    | 6     | 0      |
| 6,0  | 29     | 23      | 19      | 16      | 9,4    | 6     | 0      |
| 6,5  | 32     | 25      | 21      | 18      | 10,2   | 6     | 0      |
| 7,0  | 35     | 28      | 23      | 20      | 11,2   | 6     | 0      |
| 7,5  | 36     | 29      | 24      | 21      | 11,8   | 6     | 0      |
| 8,0  | 39     | 31      | 26      | 22      | 12,6   | 6     | 0      |
| 8,5  | 41     | 33      | 27      | 23      | 13,3   | 6     | 0      |
| 9,0  | 44     | 35      | 29      | 25      | 14,3   | 6     | 0      |

  

|     | D-Indikator |          |             |           |      |      |       |
|-----|-------------|----------|-------------|-----------|------|------|-------|
|     | < 2 mm      | 2-3,3 mm | 3,3-4,75 mm | > 4,75 mm |      |      |       |
|     | A           | B        | C           | D         |      |      |       |
| kg  | %           |          |             |           | kg/l | kg   | l/min |
| 1,6 | 1           | 99       | 0           | 0         | 0,83 | 2,94 | 11    |

Weitere Informationen finden Sie unter [www.bogballe.com](http://www.bogballe.com)